climatstyl

REVÊTEMENT ADHÉSIF DÉCORATIF · COULEUR · ESSENTIEL

CS N3

Porcelain

Fiche technique

Fiche mise à jour le 14 octobre 2026

122 cm
de largeur de rouleau

50 m
de longueur par rouleau

210 µm
d'épaisseur moyenne

REVÊTEMENT ADHÉSIF DÉCORATIF

CS N3

Porcelain

CS N3 « Porcelain » est un revêtement adhésif en PVC de la famille couleur, sous-famille essentiel. Rouleau de 122 cm sur 50 m, épaisseur de 210 µm, pose à sec à l'intérieur, garantie de 10 ans.

122 cm de largeur de rouleau

50 m de longueur par rouleau

210 µm d'épaisseur moyenne

10 ans de garantie

LARGEUR	ROULEAU	ÉPAISSEUR	GARANTIE	FEU
122 cm	50 m	210 µm	10 ans	C-s2,d0 EN 13501-1

MATIÈRE	FINITION	POSE	TEMP. POSE
PVC	Grain fin Mat	Intérieure, à sec	12 °C à 38 °C

Le décor

Porcelain

Où l'utiliser

- Pose à l'intérieur uniquement, selon la zone d'installation de la fiche.
- Pose à sec, à une température comprise entre 12 °C et 38 °C.
- Conforme au marquage CE, en rouleau de 122 cm de large.
- Film extensible : il se travaille à chaud pour épouser les courbes et les formes complexes.
- Stockage entre 5 °C et 30 °C, 3 ans maximum à partir de la livraison.

Fiche technique

Spécifications générales

Famille	**Couleur**
Collection	**Signature**
Sous-famille	**Essentiel**
Finition	**Standard**
Texture	**Grain fin**
Effet de surface	**Mat**
Composition	**PVC**
Épaisseur	**210 µm**
Poids	**250 - 300 g/m²**
Largeur	**122 cm**
Longueur	**50 m**
Adhésif	**Adhésif acrylique sensible à la pression avec système d'évacuation de l'air**
Garantie	**10 ans**
Durabilité	**15 ans**
Extensible	**Oui**
Résistance aux rayures	**Moyen**
Sens du motif	**Non visible**
Conditions de stockage (maximum 3 ans à partir de la livraison)	**5 °C - 30 °C**
Méthode d'installation	**Sec**
Zone d'installation	**Intérieur**
Température d'installation	**12 °C - 38 °C**
Stabilité dimensionnelle	**0,25 mm**
Méthode de pose (ABBA - ABAB)	**ABBA**

Certifications

Marquage CE	**Conforme**
REACH / RoHS	**Conforme**
Aldéhydes après émission	**Conforme**
Composés organiques volatils (COV)	**Conforme**
Classement au feu (EN 13501-1)	**C-s2,d0**
IMO / MED	**Conforme**
RAIL	**Conforme**
Résistance aux taches	**Conforme**
Propriétés antibactériennes	**Conforme**
Résistance à l'eau et à l'humidité	**Conforme**
Lavabilité	**Conforme**
Résistance thermique	**Conforme**
Résistance à la lumière	**Non Testé**
Adhérence (ASTM D3330)	**Conforme**
Disponibilité EDP	**Disponible**

Pourquoi choisir le CS N3

01

Pose simple

- Pose à sec, à l'intérieur
- Adhésif acrylique avec système de dégazage
- Rouleau de 122 cm de large

02

Tenue dans le temps

- Garantie de 10 ans
- Durabilité : 15 ans
- Résistance aux rayures : Moyen
- Résistance aux taches : Conforme

03

Contrôles réalisés

- Marquage CE : Conforme
- REACH / RoHS : Conforme
- COV : Conforme
- Classement au feu : C-s2,d0

Entretien

Après la pose

Pour l'entretien quotidien, utilisez un savon doux ou un détergent au pH neutre.

Pour les taches tenaces, appliquez de l'eau chaude (non bouillante) sur la zone concernée.

Pour la désinfection, uniquement des produits à base d'alcool isopropylique, pas au quotidien.

Vous avez une question ?

Un renseignement, un devis personnalisé, ou vous ne savez pas par où commencer ? Quel que soit votre projet, notre équipe vous répond rapidement et vous oriente vers la solution la plus adaptée. **Réponse garantie sous 24 heures.**

climatfilm.fr/contact

Les informations présentées dans cette fiche technique ne sont pas définitives. ClimatFilm se réserve le droit de modifier la composition de ses produits à tout moment. Pour plus de détails, veuillez consulter nos conditions de garantie et nos termes et conditions de vente.

Questions fréquentes

? Peut-on le poser à l'extérieur ?

Non : la fiche prévoit une zone d'installation « Intérieur » uniquement.

? Comment l'entretenir ?

Savon doux ou détergent au pH neutre et chiffon doux ; évitez les produits au pH extrême.

? Supporte-t-il l'humidité ?

La fiche indique « Conforme » à l'essai de résistance à l'humidité ; la pose reste prévue à l'intérieur.

? Quelle est la garantie ?

La fiche annonce 10 ans de garantie, avec un stockage maximum de 3 ans à partir de la livraison.

Pour un devis rapide

Préparez ces trois éléments, nous vous répondons plus vite et plus juste.

1 La surface

Les dimensions à recouvrir (en m2) et les zones concernées : mur, meuble, façade.

2 Le support actuel

La matière du support, son état et l'éventuel revêtement en place.

3 Des photos

Quelques photos de la pièce ou du meuble, avec une vue d'ensemble et les détails.

climatfilm.fr/contact

Réponse garantie sous 24 heures.

climatstyl

Parlons de votre projet.

SITE

climatfilm.fr

TÉLÉPHONE

09 73 03 63 64

E-MAIL

contact@climatfilm.fr

HORAIRES

Lun au Ven : 9h00 à 18h00
Sam : 9h00 à 13h00

Fiche produit en ligne
Scannez pour retrouver le CS N3 sur climatfilm.fr