

REVÊTEMENT ADHÉSIF DÉCORATIF · ACIER · LUMINEUX

CS NL2

Mirror Gold

Fiche technique

Fiche mise à jour le 14 octobre 2026

122 cm

de largeur de rouleau

30 m

de longueur par rouleau

230 µm

d'épaisseur moyenne



REVÊTEMENT ADHÉSIF DÉCORATIF

CS NL2

Mirror Gold

CS NL2 « Mirror Gold » est un revêtement adhésif en PET de la famille acier, sous-famille lumineux. Rouleau de 122 cm sur 30 m, épaisseur de 230 µm, pose à sec à l'intérieur, garantie de 5 ans.

122 cm

de largeur de rouleau

30 mde longueur par
rouleau**230** µm

d'épaisseur moyenne

5 ans

de garantie

LARGEUR



122 cm

ROULEAU



30 m

ÉPAISSEUR



230 µm

GARANTIE



5 ans

FEU

C-s1,d0
EN 13501-1

MATIÈRE



PET

FINITION

Non texturé
Métallisé

POSE

Intérieure,
à sec

TEMP. POSE



12 °C à 38 °C

Le décor

Mirror Gold

Où l'utiliser

- Pose à l'intérieur uniquement, selon la zone d'installation de la fiche.
- Pose à sec, à une température comprise entre 12 °C et 38 °C.
- Conforme au marquage CE, en rouleau de 122 cm de large.
- Ne convient pas aux formes extensibles : à réserver aux surfaces planes ou simples.
- Stockage entre 5 °C et 30 °C, 1 an maximum à partir de la livraison.



Fiche technique

Spécifications générales

Famille	Acier
Collection	Signature
Sous-famille	Lumineux
Finition	Prestige
Texture	Non texturé
Effet de surface	Métallisé
Composition	PET
Épaisseur	230 µm
Poids	305 g/m²
Largeur	122 cm
Longueur	30 m
Adhésif	Adhésif acrylique sensible à la pression avec système d'évacuation de l'air
Garantie	5 ans
Durabilité	15 ans
Extensible	Ne convient pas
Résistance aux rayures	Moyen
Sens du motif	Non visible
Conditions de stockage (maximum 1 an à partir de la livraison)	5 °C - 30 °C
Méthode d'installation	Sec
Zone d'installation	Intérieur
Température d'installation	12 °C - 38 °C
Méthode de pose (ABBA - ABAB)	ABBA

Certifications

Marquage CE	Conforme
REACH / RoHS	Conforme
Aldéhydes après émission	Non Testé
Composés organiques volatils (COV)	Non Testé
Classement au feu (EN 13501-1)	C-s1,d0
IMO / MED	Non Testé
RAIL	Non Testé
Résistance aux taches	Non Testé
Propriétés antibactériennes	Non Testé
Résistance à l'eau et à l'humidité	Non Testé
Lavabilité	Non Testé
Résistance thermique	Non Testé
Résistance à la lumière	Non Testé
Adhérence (ASTM D3330)	Non Testé
Disponibilité EDP	Non disponible



Pourquoi choisir le CS NL2

01

Pose simple

- Pose à sec, à l'intérieur
- Adhésif acrylique avec système de dégazage
- Rouleau de 122 cm de large

02

Tenue dans le temps

- Garantie de 5 ans
- Durabilité : 15 ans
- Résistance aux rayures : Moyen
- Résistance aux taches : Non Testé

03

Contrôles réalisés

- Marquage CE : Conforme
- REACH / RoHS : Conforme
- COV : Non Testé
- Classement au feu : C-s1,d0

Entretien

Après la pose

Pour AU01 / AU02 et Mirror, utilisez un chiffon en microfibre propre, doux et à grain fin.

Nettoyez avec Surface Cleaner ou un produit adapté à base d'alcool, puis séchez immédiatement.

Ne laissez pas les liquides ou produits de nettoyage sécher sur le film : ils laissent des marques.



Vous avez une question ?

Un renseignement, un devis personnalisé, ou vous ne savez pas par où commencer ? Quel que soit votre projet, notre équipe vous répond rapidement et vous oriente vers la solution la plus adaptée. **Réponse garantie sous 24 heures.**

climatfilm.fr/contact



Questions fréquentes

? Peut-on le poser à l'extérieur ?

Non : la fiche prévoit une zone d'installation « Intérieur » uniquement.

? Comment l'entretenir ?

Microfibre propre et nettoyant adapté à base d'alcool ; essuyez et séchez aussitôt pour éviter les marques.

? Supporte-t-il l'humidité ?

La fiche indique « Non Testé » à l'essai de résistance à l'humidité ; la pose reste prévue à l'intérieur.

? Quelle est la garantie ?

La fiche annonce 5 ans de garantie, avec un stockage maximum de 1 an à partir de la livraison.

Pour un devis rapide

Préparez ces trois éléments, nous vous répondons plus vite et plus juste.

1 La surface

Les dimensions à recouvrir (en m2) et les zones concernées : mur, meuble, façade.

2 Le support actuel

La matière du support, son état et l'éventuel revêtement en place.

3 Des photos

Quelques photos de la pièce ou du meuble, avec une vue d'ensemble et les détails.

climatfilm.fr/contact

Réponse garantie sous 24 heures.

Parlons de votre projet.

SITE

climatfilm.fr

TÉLÉPHONE

09 73 03 63 64

E-MAIL

contact@climatfilm.fr

HORAIRES

**Lun au Ven : 9h00 à 18h00
Sam : 9h00 à 13h00**

**Fiche produit en ligne**

Scannez pour retrouver le CS NL2 sur
climatfilm.fr

